

TYGO 22 Gegevens

TYGO 22

Lengte over alles:	6,98 m
Lengte waterlijn:	6,48 m
Breedte:	2,49 m
Gewicht:	1.150 kg
Stahoogte kajuit:	1,50 m
Diepgang:	0,26 / 1,46 m



Prijs basis uitvoering

€ 19.900,00

Prijzen zijn inclusief BTW
Afgeleverd in Zeewolde

Romp

- Kleur Wit, anti-osmose gel coat by Ashland
- Versterkte kiel en voorsteven
- Rubber stootlijst
- Polyester-glass laminaat - handgelegd

Dek

- Polyester-glass laminaat, met AIREX "sandwich" technology - 8-millimeter plaat
- Geïntegreerde anti-slip oppervlakte (wit), gel coat by Ashland
- Extra dekversteking op plekken waar bevestigingen zijn gemonteerd
- Zelflozende ankerbak, met ruimte voor gasfles
- 2 plexiglas ramen in de kajuit
- Schuifbaar luik op het kajuitdek
- 1-delig afsluitbaar luik voor de kajuitingang van Plexiglas
- 2 steunen voor de zijstagen, roestvrij staal
- 4 cepters met reling
- Roerblad (laminaat) en helmstok + ophanging - roestvrij staal
- 4 vaste kikkers
- 2 x 2 gats valgeleiders (organizers) - 2 x 2 poorts valstoppers - 2 lieren
- Maststeun

Ballast

- 230 kg intern ijzeren ballast in de romp
- Kielmidwaard 87 kg gegalvaniseerd staal

Interieur

- Al het timmerwerk van multiplex, afwerking in hout (eik of beuken)
- Dubbel bed in de punt
- 2 kooien achter
- Opbergruimte onder de bedden en de banken
- Zijkanten bedekt met wandbekleding
- Alle banken en bedden zijn bekleed schuimmatras
- Copper gas installatie voor 2 pits gaststel
- Elektrische installatie: schakel paneel, 12v aansluiting, accu laad meter, 3 licht punten
- Tweedelige opklapbare tafel in de kajuit

Zeilen

- 13 m2 doorgelat grootzeil, met 2 reefbanden van het merk Apollo Sails
- 8 m2 fok van het merk Apollo Sails

Tuigage

- 8,50 m mast, geanodiseerd aluminium profiel met fittings by TRIMET
- giek, geanodiseerd aluminium profiel met fittings by TRIMET
- vaste verstaging met wandspanners - roestvrij staal
- lopend want : hoofdschoot, fokkeschoot, zeilvallen, neerhaler